
Opsætningsvejledning til InnoScan mailfilter

Punkt 1 – Opsæt InnoScan

InnoScan mailfilteret skal vide både hvilke domæner I modtager mail på, og hvilken IP-adresse mailen skal sendes videre til efter scanning.

Log ind i InnoScan (<http://innoscan.innocore.dk>) med det fremsendte brugernavn og adgangskode.

Under funktionen *Domæner* indtastes samtlige domæner jeres virksomhed modtager e-mail på. Under funktionen *Netværk* indtastes værtsnavnet eller IP-adressen hvor jeres egen mailserver befinder sig på Internettet.

Punkt 2 – Tillad kun SMTP-trafik fra InnoScan i jeres firewall

I firewallen foran jeres mailserver skal der udelukkende tillades trafik fra InnoCores netværk. På denne måde sikrer man at al mailtrafik altid har været igennem InnoScan.

Der skal åbnes for indgående **TCP** forbindelser til port **25** fra IP adresserne i nedenstående subnet, og ind til mailserveren i lokalnetværket:

85.235.243.128/255.255.255.128

194.255.7.128/255.255.255.128

Når dette er gjort kan der udføres en test fra InnoScan under funktionen *Netværk*. Hvis denne test giver et såkaldt *Handshake* fra jeres egen mailserver fungerer det. Hvis ikke, så er firewall-opsætningen forkert.

Punkt 3 – Peg mailtrafik over til InnoScan

For samtlige domæner som I modtager mail på, og som er opsat i InnoScan jf. punkt 1, skal der opsættes følgende MX-records i de autoritative navneservere for hvert domæne.

domæne.dk MX10 innoscan01.innocore.dk.

domæne.dk MX20 innoscan02.innocore.dk.

Har I udfordringer eller uddybende spørgsmål til ovenstående er I meget velkommen til at kontakte vores support, som vil være behjælpelig med opsætningen.
